



Balance compacte Dual Standard

7195

- ▶ Homologuée selon classe de précision III
- ▶ Indice de protection IP 42
- ▶ Commande flexible 5 touches avec accès rapide individuel grâce à une touche de fonction librement configurable
- ▶ Idéal pour une utilisation dans les secteurs de la logistique, du transport et de l'expédition, en option détermination des frais de transport de lettres et de colis (charge minimale : 5 g)
- ▶ Fonctions : pesage, tarage
- ▶ Transfert de données rapide via interface USB
- ▶ Écran LC rétroéclairé (luminosité réglable), hauteur














Caractéristiques



- ▶ Balance à deux plages homologuée avec résolution extrêmement élevée
- ▶ Homologuée selon classe de précision III
- ▶ Commande flexible 5 touches avec accès rapide individuel grâce à une touche de fonction librement configurable
- ▶ Idéal pour une utilisation dans les secteurs de la logistique, du transport et de l'expédition, en option détermination des frais de transport de lettres et de colis (charge minimale : 5 g)
- ▶ Transfert de données rapide via interface USB, câble de données USB de 3 m inclu et interface intégrée pour affichage additionnel (options d'interface)
- ▶ Fonctions : pesage, tarage
- ▶ Écran LC rétroéclairé (luminosité réglable), hauteur des chiffres : 16 mm
- ▶ Fonctionnement avec bloc d'alimentation 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
- ▶ Plateau de pesée : Acier inoxydable 1.4301
- ▶ Infrastructure : Acier peint
- ▶ Boîtier de l'indicateur : ABS injecté
- ▶ Dimensions et poids net de la balance : 350 x 328 x 120 mm, 9,5 kg
- ▶ Indice de protection IP 42
- ▶ Mise à niveau de la balance jusqu'à 10 mm à l'aide de 4 pieds réglables et d'une nivelle
- ▶ Température de service nominale : -10°C à 40°C

Variation




Référence n° Variation	Verifiable	Graduation g	Portée kg	Finition infrastructure	Dimensions de la surface de pesée mm
7195.04.101 Balance compacte Dual Standard	Oui	1 10	3 32	Couvert de poudre	350 x 248

Accessoires

Référence n° Variation		Description
2550.03.014		Câble de données pour Basic et Standard 3 m, 9 broches, câble de données pour Professional 2 m, 5-9 broches (Pour interface non découplée)
2550.03.015		Câble d'imprimante 2 m, 9-25 broches, (pour interface non découplée)
2550.03.030		Câble d'imprimante 1,8 m, 9 broches, (imprimante 2795.20.001)
2563.21.002		Interface RS 232 PC montée, 5 broches (découplées. Veuillez commander avec votre commande, le montage ultérieur n'est pas possible)
2550.03.002		Câble de données 2 m, 5-9 broches, (pour interface découplée)
2550.00.008		Câble de données 2-10 m, 5-9 broches, (pour interface découplée)
2550.03.007		Câble de données 5-25 broches, 2 m (pour interface découplée)
2550.00.009		Câble d'imprimante, 5 broches – 25 broches, 2 m, (pour interface découplée)
2795.12.001		Imprimante pour étiquettes avec dispositif de coupe, largeur d'impression jusqu'à 104 mm (thermodirect)
2795.20.001		Imprimante pour étiquettes largeur d'impression jusqu'à 108 mm (thermodirect / thermotransfert)
2795.14.001		Imprimante matricielle, largeur de papier jq 76 mm (9 aiguilles)
2563.45.002		Interface Ethernet montée, câble patch de 10 m inclus (pas en combinaison avec kit accumulateur. Veuillez commander avec votre commande, le montage ultérieur n'est pas possible)
2563.10.004		Module Wifi configuré (uniquement en liaison avec interface Ethernet montée. Veuillez commander avec votre commande, le montage ultérieur n'est pas possible)

2563.47.004		Interface USB / affichage additionnel, câble USB de 3 m inclus (Veuillez commander avec votre commande, le montage ultérieur n'est pas possible)
2562.70.002		Afficheur déporté monté indice de protection IP 65, dimensions 270 x 85 x 58 mm, câble 2 m, prise de courant à 5 broches, interface incluse, aucun éclairage d'arrière-plan, alimentation électrique par la balance (Veuillez commander avec votre commande, le montage ultérieur n'est pas possible)
2562.01.003		Afficheur LED grand-format 100 mm, prise de courant à 5 broches avec câble de 15 m inclus

Accessoires

Référence n° Variation	Description
2562.12.001	 Afficheur LED additionnel 38 mm, prise de courant 5 broches avec câble de 15 m inclus
2563.12.001	Interface Bluetooth™ montée (Veuillez commander avec votre commande, le montage ultérieur n'est pas possible)
2792.20.002	Mémoire alibi montée (Veuillez commander avec votre commande, le montage ultérieur n'est pas possible)
2551.04.001	 Voyant de contrôle, 4 lampes (Veuillez commander avec votre commande, le montage ultérieur n'est pas possible)
2551.50.002	 Voyant de contrôle, 3 lampes (Veuillez commander avec votre commande, le montage ultérieur n'est pas possible)
2557.40.001	Kit accumulateur intégré pour un usage autonome (pas en combinaison avec Interface Ethernet. Veuillez commander avec votre commande, le montage ultérieur n'est pas possible)
2564.50.001	Logiciel d'affichage du Tarif HT
2563.00.008	Interface de transfert data USB, pour interface RS 232 de la balance sur interface USB (câble de données, raccordement 9 broches 37xx-PC supplémentaire requis) Référence n° 2563.00.008-FR
2564.20.005	Scale Connecting Plus, programme logiciel complet pour transfert des données de la balance dans un programme PC (avec code de déverrouillage)
2564.20.002	Scale Connecting Plus, programme logiciel complet pour transfert des données de la balance dans un programme PC
2564.20.006	Logiciel de connexion de la balance à SAP R / 3 via RS 232, USB ou Ethernet

2564.10.001 Programme de service PC

2557.25.002 Adaptateur UK

2512.06.002 Plaque signalétique imprimée
