



Balance compacte Standard

713x/913x

- ▶ Commande flexible 5 touches avec accès rapide individuel
- ▶ Indicateur extractible (extension jq 30 mm)
- ▶ Écran LC rétroéclairé (luminosité réglable), hauteur des chiffres : 16 mm
- ▶ Transfert de données rapide via interface RS 232 intégrée
- ▶ Logiciel PLU inclus pour gestion du poids par pièce et tare inclus



Caractéristiques

- ▶ Balance homologuée à deux ou trois plages (classe de précision III) et balance à plage unique à haute résolution non homologuée
- ▶ Commande flexible 5 touches avec accès rapide individuel grâce à une touche de fonction librement configurable
- ▶ Indicateur extractible (extension jq 30 mm). Avantages : Plus grande surface de pesage sans couverture de l'indicateur, meilleur accès aux connexions enfichables
- ▶ Transfert de données rapide via interface RS 232 intégrée et fonction impression
- ▶ Raccordement afficheur grand-format via interface RS 232, découplé
- ▶ En option avec raccordement d'un voyant tricolore pour le contrôle qualité via contrôle bon / mauvais
- ▶ Fonctions : Peser, tarer, compter, contrôler, contrôle des pièces mesure neutre, pesage en pourcentage, pesage plus / moins ajout, procès-verbal BPL
- ▶ Mémoire PLU
- ▶ Affichage du Tarif HT : En option : logiciel de pesage pour la détermination du Tarif HT et transmission homologuée à un système informatique
- ▶ Logiciel PLU inclus pour gestion du poids par pièce et tare inclus (Configuration système requise : Windows 7/8/10, câble de données correspondant voir Accessoires)
- ▶ Écran LC rétroéclairé (luminosité réglable), hauteur des chiffres : 16 mm
- ▶ Horloge temps réel avec date
- ▶ Fonctionnement sur secteur 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
- ▶ Plateau : Acier inoxydable 1.4301
- ▶ Infrastructure : acier inoxydable 1.4301 ou acier peint
- ▶ Boîtier de l'indicateur : ABS Injecté
- ▶ Mise à niveau de la balance jusqu'à 10 mm à l'aide de 4 pieds réglables ▶ Dimensions et poids de la balance :
- ▶ 310 x 355 x 70 mm, 6 kg
- ▶ 400 x 380 x 75 mm, 10 kg
- ▶ 520 x 480 x 75 mm, 20 kg (acier peint)
- ▶ 520 x 480 x 100 mm, 23 kg (acier inoxydable)
- ▶ Indice de protection IP 42
- ▶ Température de service nominale : -10°C à 40°C
- ▶ Poids de référence minimum recommandé pour le comptage des pièces: 3 divisions

Variation

Référence n° Variation	Verifiable	Graduation g	Portée kg	Finition infrastructure	Dimensions de la surface de pesée mm
7130.01.010 Balance compacte Standard	Oui	0.5 1	1.5 3	Couvert de poudre	310 x 275
7130.02.010 Balance compacte Standard	Oui	1 2	3 6	Couvert de poudre	310 x 275
7130.03.010 Balance compacte Standard	Oui	2 5	6 15	Couvert de poudre	310 x 275
7130.03.020 Balance compacte Standard	Oui	1 2 5	3 6 15	Couvert de poudre	310 x 275
7130.04.010 Balance compacte Standard	Oui	5 10	20 35	Couvert de poudre	310 x 275
7130.04.020 Balance compacte Standard	Oui	2 5 10	6 15 30	Couvert de poudre	310 x 275
7130.11.010 Balance compacte Standard	Oui	0.5 1	1.5 3	Acier inoxydable	310 x 275
7130.12.010 Balance compacte Standard	Oui	1 2	3 6	Acier inoxydable	310 x 275
7130.13.010 Balance compacte Standard	Oui	2 5	6 15	Acier inoxydable	310 x 275
7130.13.020 Balance compacte Standard	Oui	1 2 5	3 6 15	Acier inoxydable	310 x 275
7130.14.010 Balance compacte Standard	Oui	5 10	15 30	Acier inoxydable	310 x 275
7130.14.020 Balance compacte Standard	Oui	2 5 10	6 15 30	Acier inoxydable	310 x 275
9130.01.040 Balance compacte Standard	No	0.1	3	Couvert de poudre	310 x 275
9130.02.040 Balance compacte Standard	No	0.2	6	Couvert de poudre	310 x 275
9130.03.040 Balance compacte Standard	No	0.5	15	Couvert de poudre	310 x 275
9130.04.040 Balance compacte Standard	No	1	32	Couvert de poudre	310 x 275









Variation

Référence n° Variation	Verifiable	Graduation g	Portée kg	Finition infrastructure	Dimensions de la surface de pesée mm
7131.02.010 Balance compacte Standard	Oui	1 2	3 6	Couvert de poudre	400 x 300
7131.03.010 Balance compacte Standard	Oui	2 5	6 15	Couvert de poudre	400 x 300
7131.04.010 Balance compacte Standard	Oui	5 10	20 35	Couvert de poudre	400 x 300
7131.04.020 Balance compacte Standard	Oui	2 5 10	6 15 30	Couvert de poudre	400 x 300
7131.05.010 Balance compacte Standard	Oui	10 20	30 60	Couvert de poudre	400 x 300
7131.12.010 Balance compacte Standard	Oui	1 2	3 6	Acier inoxydable	400 x 300
7131.13.010 Balance compacte Standard	Oui	2 5	6 15	Acier inoxydable	400 x 300
7131.14.010 Balance compacte Standard	Oui	5 10	15 30	Acier inoxydable	400 x 300
7131.14.020 Balance compacte Standard	Oui	2 5 10	6 15 30	Acier inoxydable	400 x 300
9131.02.040 Balance compacte Standard	No	0.2	6	Couvert de poudre	400 x 300
9131.03.040 Balance compacte Standard	No	0.5	15	Couvert de poudre	400 x 300
9131.04.040 Balance compacte Standard	No	1	32	Couvert de poudre	400 x 300
9131.05.040 Balance compacte Standard	No	2	60	Couvert de poudre	400 x 300
7132.04.010 Balance compacte Standard	Oui	5 10	15 30	Couvert de poudre	520 x 400
7132.05.010 Balance compacte Standard	Oui	10 20	30 60	Couvert de poudre	520 x 400
7132.14.010 Balance compacte Standard	Oui	5 10	15 30	Acier inoxydable	520 x 400


Variation


Référence n° Variation	Verifiable	Graduation g	Portée kg	Finition infrastructure	Dimensions de la surface de pesée mm
7132.15.010 Balance compacte Standard	Oui	10 20	30 60	Acier inoxydable	520 x 400
7132.15.020 Balance compacte Standard	Oui	5 10 20	15 30 60	Acier inoxydable	520 x 400
9132.04.040 Balance compacte Standard	No	1	32	Couvert de poudre	520 x 400
9132.05.040 Balance compacte Standard	No	2	60	Couvert de poudre	520 x 400

Accessoires




Référence n° Variation		Description
2550.03.014		Câble de données pour Basic et Standard 3 m, 9 broches, câble de données pour Professional 2 m, 5-9 broches (Pour interface non découplée)
2550.03.015		Câble d'imprimante 2 m, 9-25 broches, (pour interface non découplée)
2550.03.030		Câble d'imprimante 1,8 m, 9 broches, (imprimante 2795.20.001)
2563.21.002		Interface RS 232 PC montée, 5 broches (découplées. Veuillez commander avec votre commande, le montage ultérieur n'est pas possible)
2550.03.002		Câble de données 2 m, 5-9 broches, (pour interface découplée)
2550.00.008		Câble de données 2-10 m, 5-9 broches, (pour interface découplée)
2550.03.007		Câble de données 5-25 broches, 2 m (pour interface découplée)
2550.00.009		Câble d'imprimante, 5 broches – 25 broches, 2 m, (pour interface découplée)
2795.12.001		Imprimante pour étiquettes avec dispositif de coupe, largeur d'impression jusqu'à 104 mm (thermodirect)
2795.20.001		Imprimante pour étiquettes largeur d'impression jusqu'à 108 mm (thermodirect / thermotransfert)
2795.14.001		Imprimante matricielle, largeur de papier jq 76 mm (9 aiguilles)
2563.45.002		Interface Ethernet montée, câble patch de 10 m inclus (pas en combinaison avec kit accumulateur. Veuillez commander avec votre commande, le montage ultérieur n'est pas possible)
2563.47.004		Interface USB / affichage additionnel, câble USB de 3 m inclus (Veuillez commander avec votre commande, le montage ultérieur n'est pas possible)

2563.10.004 Module Wifi configuré (uniquement en liaison avec interface Ethernet montée. Veuillez commander avec votre commande, le montage ultérieur n'est pas possible)

2562.70.002  Afficheur déporté monté indice de protection IP 65, dimensions 270 x 85 x 58 mm, câble 2 m, prise de courant à 5 broches, interface incluse, aucun éclairage d'arrière-plan, alimentation électrique par la balance (Veuillez commander avec votre commande, le montage ultérieur n'est pas possible)

2562.01.003  Afficheur LED grand-format 100 mm, prise de courant à 5 broches avec câble de 15 m inclus

Accessoires

Référence n° Variation	Description
2562.12.001 	Afficheur LED additionnel 38 mm, prise de courant 5 broches avec câble de 15 m inclus
2563.12.001	Interface Bluetooth™ montée (Veuillez commander avec votre commande, le montage ultérieur n'est pas possible)
2792.20.002	Mémoire alibi montée (Veuillez commander avec votre commande, le montage ultérieur n'est pas possible)
2551.04.001 	Voyant de contrôle, 4 lampes (Veuillez commander avec votre commande, le montage ultérieur n'est pas possible)
2551.50.002 	Voyant de contrôle, 3 lampes (Veuillez commander avec votre commande, le montage ultérieur n'est pas possible)
2557.40.001	Kit accumulateur intégré pour un usage autonome (pas en combinaison avec Interface Ethernet. Veuillez commander avec votre commande, le montage ultérieur n'est pas possible)
2563.00.008	Interface de transfert data USB, pour interface RS 232 de la balance sur interface USB (câble de données, raccordement 9 broches 37xx-PC supplémentaire requis) Référence n° 2563.00.008-FR
2564.20.005	Scale Connecting Plus, programme logiciel complet pour transfert des données de la balance dans un programme PC (avec code de déverrouillage)
2564.20.002	Scale Connecting Plus, programme logiciel complet pour transfert des données de la balance dans un programme PC
2564.20.006	Logiciel de connexion de la balance à SAP R / 3 via RS 232, USB ou Ethernet
2564.10.001	Programme de service PC

2557.25.002	Adaptateur UK
2512.06.002	Plaque signalétique imprimée
2564.50.001	Logiciel d'affichage du Tarif HT
