CORMINBOEUF WAAGEN | BALANCES SA

SOEHNLE PROFESSIONAL

Balance de comptoir Acier inoxydable

74xx, 94xx

- Terminal 3025 et support mural inclus
- Ecran couleur TFT 3,5“ TFT facile à lire
- Plateau en acier inoxydable 1.4301
- Capteur en acier inoxydable
- Indice de protection IP 67

MADE IN GERMANY

Caractéristiques

Infrastructure:

- Balance homologuée classe III à deux ou trois plages et balance à plage unique à haute résolution non homologuée
- Plateau en acier inoxydable 1.4301, amovible pour nettoyage aisé grâce au indice de protection IP 68 / 69K convient également au nettoyage à haute pression
- Infrastructure en acier inoxydable design extra-plat de construction modulaire
- Capteur en acier inoxydable
- Plateau de pesée disponible en 5 différentes dimensions
- Mise à niveau de la balance jusqu'à 10 mm à l'aide de 4 pieds réglables et d'une nivelle (pour homologuée)
- Longueur de câble 2,5 m
- Température d'utilisation : -10°C à 40°C

Indicateur 3025.01.001:

- Boîtier compact en acier inoxydable 1.4301, indice de protection IP67
- Alimentation intégrée 100-240 V, 50 / 60 Hz
- Supportmural/à colonne inclus 2503.40.001
- Indice de protection IP67
- Ecran couleur TFT 3,5" TFT facile à lire (QVGA 320 x 240 pixels)
- Couleur d'arrière-plan réglable, gradable
- Fonction de commande comme feu tricolore
- Indicateur de poids de grande taille avec une hauteur de 20 mm
- Commande confortable par clavier à effleurement avec 10 touches pour la saisie de touches alphanumériques, p. ex. main de tare
- 5 programmes utilisateur : Pesage et tarage, totalisation et préparation de commande, comptage et contrôle des pièces, contrôle, commutation dynamique
- 4 Mémoire de données d'organisation, par ex. pour le numéro d'article, de client ou de bon de livraison
- Gestion des codes à barres avec fonction de filtrage et de balayage multiple
- Interface RS232 en standard
- Préparé en interne pour connexion USB, interface Ethernet et deux emplacements série supplémentaires

Variation

Référence n° Variation	Verifiable	Graduation g	Portée kg	Finition infrastructure	Dimensions de la surface de pesée mm
7490.11.110 Balance de comptoir	Oui	0.5 | 1	1.5 | 3	Acier inoxydable	310 x 275
7490.12.110 Balance de comptoir	Oui	1 | 2	3 | 6	Acier inoxydable	310 x 275
7490.13.110 Balance de comptoir	Oui	2 | 5	6 | 15	Acier inoxydable	310 x 275
7490.13.120 Balance de comptoir	Oui	1 | 2 | 5	3 | 6 | 15	Acier inoxydable	310 x 275
7490.14.110 Balance de comptoir	Oui	5 | 10	15 | 30	Acier inoxydable	310 x 275
7490.14.120 Balance de comptoir	Oui	2 | 5 | 10	6 | 15 | 30	Acier inoxydable	310 x 275
9490.11.140 Balance de comptoir	No	0.1	3	Acier inoxydable	310 x 275
9490.12.140 Balance de comptoir	No	0.2	6	Acier inoxydable	310 x 275
9490.13.140 Balance de comptoir	No	0.5	15	Acier inoxydable	310 x 275
9490.14.140 Balance de comptoir	No	1	32	Acier inoxydable	310 x 275
7491.12.110 Balance de comptoir	Oui	1 | 2	3 | 6	Acier inoxydable	400 x 300
7491.13.110 Balance de comptoir	Oui	2 | 5	6 | 15	Acier inoxydable	400 x 300
7491.14.110 Balance de comptoir	Oui	5 | 10	15 | 30	Acier inoxydable	400 x 300
7491.14.120 Balance de comptoir	Oui	2 | 5 | 10	6 | 15 | 30	Acier inoxydable	400 x 300
9491.12.140 Balance de comptoir	No	0.2	6	Acier inoxydable	400 x 300
9491.13.140 Balance de comptoir	No	0.5	15	Acier inoxydable	400 x 300

Variation

Référence n° Variation	Verifiable	Graduation g	Portée kg	Finition infrastructure	Dimensions de la surface de pesée mm
9491.14.140 Balance de comptoir	No	1	32	Acier inoxydable	400 x 300
7492.14.110 Balance de comptoir	Oui	5 | 10	15 | 30	Acier inoxydable	520 x 400
7492.15.110 Balance de comptoir	Oui	10 | 20	30 | 60	Acier inoxydable	520 x 400
7492.15.120 Balance de comptoir	Oui	5 | 10 | 20	15 | 30 | 60	Acier inoxydable	520 x 400
7492.16.110 Balance de comptoir	Oui	20 | 50	60 | 150	Acier inoxydable	520 x 400
7492.16.120 Balance de comptoir	Oui	10 | 20 | 50	30 | 60 | 150	Acier inoxydable	520 x 400
9492.14.140 Balance de comptoir	No	1	32	Acier inoxydable	520 x 400
9492.15.140 Balance de comptoir	No	2	60	Acier inoxydable	520 x 400
9492.16.140 Balance de comptoir	No	5	150	Acier inoxydable	520 x 400
7493.15.110 Balance de comptoir	Oui	10 | 20	30 | 60	Acier inoxydable	660 x 550
7493.15.120 Balance de comptoir	Oui	5 | 10 | 20	15 | 30 | 60	Acier inoxydable	660 x 550
7493.16.110 Balance de comptoir	Oui	20 | 50	60 | 150	Acier inoxydable	660 x 550
7493.16.120 Balance de comptoir	Oui	10 | 20 | 50	30 | 60 | 150	Acier inoxydable	660 x 550
7493.17.110 Balance de comptoir	Oui	50 | 100	150 | 300	Acier inoxydable	660 x 550
9493.15.140 Balance de comptoir	No	2	60	Acier inoxydable	660 x 550
9493.16.140 Balance de comptoir	No	5	150	Acier inoxydable	660 x 550

Variation

Référence n° Variation	Verifiable	Graduation g	Portée kg	Finition infrastructure	Dimensions de la surface de pesée mm
9493.17.140 Balance de comptoir	No	10	300	Acier inoxydable	660 x 550
7494.16.110 Balance de comptoir	Oui	20 | 50	60 | 150	Acier inoxydable	800 x 600
7494.17.110 Balance de comptoir	Oui	50 | 100	150 | 300	Acier inoxydable	800 x 600
9494.16.140 Balance de comptoir	No	5	150	Acier inoxydable	800 x 600
9494.17.140 Balance de comptoir	No	10	300	Acier inoxydable	800 x 600

Accessoires

Référence n° Variation		Description
2504.08.001		Support de table en acier inoxydable
2504.08.004		Colonne de table en acier inoxydable 800 mm
2503.40.001		Support mural / monture de support en acier inoxydable
2504.10.001		Colonne avec plaque de base 200 x 200 mm peint, hauteur ~1 150 mm
2504.11.001		nfrastructure colonne, peint 390 x 390 mm
2504.20.001		Colonne au sol avec plaque de base 200 x 200 mm, acier inoxydable, hauteur ~1 150 mm
2504.21.001		Infrastructure colonne, acier inoxydable, 390 x 390 mm
2792.40.001		Mémoire alibi micro-SD 4GB, en kit (3035 également pour mémoire morte et mise à jour logicielle)
2792.40.002		Mémoire micro SD 4GB, montée (3035 également pour mémoire morte et mise à jour logicielle)
2550.05.001		Connexion enfichable avec puce d'identification en kit, point de séparation homologué entre balance et afficheur par ex. pour montage au sol
2550.05.002		Connexion enfichable avec puce d'identification montée, point de séparation homologué entre balance et afficheur, par ex. pour montage au sol
2550.05.004		Connexion enfichable avec puce d'identification, fiche de raccordement droite D = 20 mm montée, point de séparation homologué entre balance et afficheur
2563.21.002		Interface RS 232 montée
2550.03.002		Câble de données, 9 broches Connexion 30xx - PC, longueur de câble 2 m
2550.00.008		Câble de données, 9 broches Connexion 30xx - PC, longueur de câble 2 à 10 m
2563.21.001		Interface RS 232 en kit

Accessoires

Référence n° Variation		Description
2550.03.029		Kit d'équipement complémentaire pour 1ère interface RS 232
2563.21.006		3ème interface RS 232, montée
2563.21.005		3. Interface RS 232, en kit
2550.03.011		Câble de données USB, connexion 30xx - PC, longueur de câble 2 m
2550.03.026		Jeu de câbles USB dans l'appareil, en kit / monté
2550.03.025		Raccordement Ethernet 3035, longueur de câble 10 m, monté
2550.03.024		Raccordement Ethernet 3035, longueur de câble 10 m, en kit
2563.49.002		Module d'interface RS 422 / RS 485 monté
2563.49.001		Module d'interface RS 422 / RS 485 en kit
2563.10.004		Module Wi-Fi configuré
2563.12.001		Module BluetoothTM
2550.03.010		Câble de données pour scanner / Precisa / imprimante 2795.20, longueur de câble 2 m
2550.03.023		Câble de données pour vibrateur sur 3035
2550.03.031		Câble de données pour Sartorius sur 3035, connecteur circulaire
2550.03.036		Câble de données pour Sartorius sur 3035, 25 broches
2550.03.032		Câble de données pour Radwag sur 3035

Accessoires

Référence n° Variation		Description
2554.10.005		Point de mesure monté (Point de mesure pour type de filtre 3)
2554.10.004		Point de mesure en kit (Point de mesure pour type de filtre 3)
2563.20.004		Module relais I / O, en kit avec douille et raccord de câble vissé
2563.20.005		Module relais I / O, monté avec douille
2563.20.006		Module d'E/S installé avec raccord de câble
2563.20.007		Module PNP d'entrée / sortie en kit avec douille
2563.20.008		Module PNP d'entrée / sortie, monté avec douille
2563.20.009		Module PNP d'entrée / sortie, monté avec raccord de câble vissé
2564.12.002		CD programme d'utilisateur PC pour transmission des valeurs fixes (compatible avec Windows 7, 8, 10)
2564.10.003		CD programme de service PC configuration du format d'impression, ensemble de données, réglage de l'imprimante (compatible jusqu'à Win 10)
2564.20.002		Logiciel PC Scale Connecting, programme informatique complet pour transfert des données de la balance dans un programme PC
2564.20.005		Logiciel PC Scale Connecting Plus, programme informatique complet pour transfert des données de la balance dans un programme PC (avec code de déverrouillage
2564.20.006		Logiciel de connexion de la balance à SAP R / 3 via RS 232, USB ou Ethernet
2550.03.027		Câble adaptateur pour clavier PC / enregistreur de données
2550.03.020		Convertisseur USB sur RS 232
2562.01.004		Afficheur LED grand-format 100 mm, prise de courant à 5 broches avec câble de 15 m inclus

Accessoires

Référence n° Variation		Description
2562.12.001		Afficheur LED additionnel 38 mm, prise de courant 5 broches avec câble de 15 m inclus
2562.70.002		Afficheur déporté LCD 20 mm, connecteur 5 broches avec câble de 2 m
2551.50.001		Voyant de contrôle tricolore 30xx, câble de raccordement 1,5 m (module d'entrée / sortie requis)
2563.20.010		Module I / O, en kit pour voyant tricolore 2551.50.001
2563.20.011		Module I / O, monté pour voyant tricolore 2551.50.001
2551.20.001		Voyant de contrôle tricolore 30xx, câble secteur de 2 m, câble de raccordement 1,5 m (module d'entrée / sortie requis)
2795.20.001		Imprimante d'étiquettes largeur d'impression jusqu'à 108 mm (thermodirect / thermotransfert)
2550.03.007		Câble d'imprimante, 25 broches pour imprimante 2795.14 et 12.001, longueur de câble 2 m
2550.00.009		Câble d'imprimante, 25 broches pour imprimante 2795.14 et 12.001, longueur de câble 2 m à 10 m
2550.03.028		Câble d'imprimante USB avec prise de courant 4 broches, longueur de câble 1,8 m
2553.20.003		Scanner manuel raccordé par câble, support de table et bloc d'alimentation inclus
2553.23.002		Scanner radio BluetoothTM, batterie, station de base, câble RS 232 et bloc d'alimentation inclus
5751.01.001		Configuration du format d'impression sur mesure
5751.01.002		Configuration de l'ensemble de données sur mesure
5751.01.004		Mise en œuvre de l'ensemble de données / du format d'impression à partir des données existantes ou mise à disposition
2552.30.001		Boîtier de relais (Module I/O exigé) 2 sorties / 4 entrées

Accessoires

Référence n° Variation		Description
2552.31.001		Boîtier de relais (Module I/O exigé) + bloc d'alimentation 6 sorties/ 4 entrées
2570.01.001		Alimentation électrique UK montée
2570.01.002		Alimentation électrique US montée
2570.01.003		Alimentation électrique CH montée
2507.01.002		Capot de protection
2512.07.001		Plaque signalétique, vierge
2512.07.002		Plaque signalétique, avec inscriptions
2795.12.002		Imprimante d'étiquettes avec dispositif de coupe, largeur d'impression jusqu'à 104 mm (thermodirect) RS 232
2795.12.004		Imprimante d'étiquettes avec coupeur, largeur d'impression jusqu'à 104 mm (thermo direct), USB
2795.14.005		Imprimante matricielle, largeur de papier jusqu'à 76 mm (9 aiguilles), RS 232
2795.14.006		Imprimante matricielle, largeur de papier jusqu'à 76 mm (9 aiguilles), USB

CORMINBOEUF WAAGEN | BALANCES SA
Trancheuses | Machines sous vide
Aufschnittmaschinen | Vakuum Systeme
Route des Neigles 31, 1700 Fribourg
T. 026 402 61 51
info@corminboeufsa.ch
www.corminboeufsa.ch