



834 Safe et 834 Combi Safe



4
3
8

Trancheuse verticale

- Couper des tranches ultra-fines aux plaques de 14 mm
- Dispositif d'affûtage intégré : la lame peut rapidement et facilement être affûtée
- Design durable et ergonomique et commande facile
- 834 Combi Safe est similaire au modèle 834 Safe et livré avec un dispositif de pesage

Deko 834 Safe

Deko 834 Combi Safe

Matériaux

Acier inoxydable 303/304 pour toutes les parties qui entrent en contact avec les aliments.
Aluminium anodisé.

Dimensions

Dimensions d'encombrement: (Long.x Larg.) 400 x 520 mm.
Dimensions extérieures: (Long.x Larg.x Haut.) 625 x 585 x 460 mm.

Dimensions plateau porte-produit: (Long.x Larg.) 220 x 250 mm modèle standard.
Basculant et amovible.



Dispositif d'affûtage: Amovible et intégré dans la trancheuse. La lame peut être rapidement et facilement affûtée.



Option affûtage automatique: Lorsque le dispositif d'affûtage est soulevé, la machine se déconnecte. Tirer le levier sur le dispositif d'affûtage vers l'avant et mettre la machine en marche. Au bout de 30 secondes, la machine s'arrête et la lame est à nouveau tranchante.

Économie d'énergie additionnelle: La machine se déconnecte automatiquement lorsque le plateau porte-produit est resté stationnaire durant environ 2 minutes.

Capacité de coupe: 195 mm pour les produits ronds.
195 x 195 mm pour les produits carrés.
240 x 195 mm pour les produits rectangulaires.

Lame: Ø 296 mm.
Vitesse de lame : 280 tours/min.
Lame circulaire au chromage dur spécial.
Livrabale en acier inoxydable, Téflon et lame crantée.

Réglage de l'épaisseur: Progressif de 0 à 14 mm.

Nettoyage: Plaque de lame, dispositif d'affûtage, cône et plateau porte-produit sont amovibles.

Moteur: 0,180 kW – 1 régime – transmission par courroie.
1400 tours/min.
IP 23



Deko 834 Combi Safe

Similaire au modèle Deko 834 Safe, mais équipé d'un dispositif de pesage intégré:

- pèse jusqu'à 1000 grammes : graduation 1 gramme.
- le plateau de pesage peut être retiré.
- possibilité de tarage à 100 %.
- non destiné à des fins commerciales.

Options supplémentaires 834 Safe et 834 Combi Safe

Version Téflon: Les modèles 834 Safe et 834 Combi Safe peuvent être équipés d'un revêtement Téflon de haute qualité pour les parties qui entrent en contact avec les aliments. Particulièrement approprié pour le fromage.

Guide-aliment: Maintient le produit à sa place. De ce fait, pertes minimales à la découpe.

Fond plaque à broches de retenue: Maintient le produit sur la plaque de fond.

Plateau porte-produit agrandi: (Long.x Larg.) 230 x 280 mm avec en option un arbre prolongé pour une capacité de coupe accrue.

Voltage: 230V – 50Hz 1 Phase 2,35 ampères
400V – 50Hz 3 Phases 0,6 ampères
115V – 60Hz 1 Phase 4,5 ampères

Niveau sonore: < 50 dB (A)

Poids: 48 kg.

Conforme à: Directive CE 89/392/CEE
• Prescriptions relatives à la sécurité et à l'hygiène EN 1974:1998
• CEM 89/336/CEE
Directive basse tension 73/23/CEE
Agrément TNO : 94 MI056/77/ESLSOI pour utilisation par des mineurs.

Garantie: 12 mois à compter de la livraison.
Ne s'applique pas aux pièces sujettes à l'usure.