




# Plateforme surbaissée repliable

7784, 2825

- ▶ Classe III pour usage en métrologie légale
- ▶ Repliable, pour des exigences d'hygiène particulières
- ▶ A passer et traverser
- ▶ La bascule peut être positionnée directement sur le mur
- ▶ Le pont-bascule est en acier inoxydable, 1.4301



## Caractéristiques

---

La balance drive-through est parfaitement adaptée à l'utilisation quotidienne dans l'entrée, la sortie et la production de marchandises. Il peut être utilisé dans une grande variété d'industries telles que le transport et la logistique, les entreprises de transformation alimentaire et les entreprises manufacturières. La balance est particulièrement plate et peut être conduite facilement et confortablement sur ou à travers les rampes en option. Grâce à la construction spéciale du point de pivot, la balance peut être positionnée directement sur un mur avec la face arrière tournée vers l'arrière. De plus, la balance est très facile à nettoyer, car elle peut être ouverte très largement.

- ▶ Homologuée classe III
- ▶ Bascule au sol en acier inoxydable, 1.4301, rabattable
- ▶ Faible hauteur (40 mm)
- ▶ Capteurs en acier inoxydable
- ▶ Boîtier de raccordement indice de protection IP 65 (L'indice de protection peut être augmenté jusqu'à IP 68 avec boîtier de raccordement coulé, voir accessoires)
- ▶ Construction d'entretien aisé, exécution hygiénique
- ▶ Ressort à gaz en acier inoxydable 1.4301
- ▶ Charge selon DIN 8119-4, charge théorique 3
- ▶ La construction spéciale du point de pivot permet de positionner la bascule directement sur le mur avec la face arrière tournée vers l'arrière
- ▶ A passer et traverser
- ▶ Rampes d'accès pour déplacement aisée avec charge, longueur 489 mm (voir Accessoires)
- ▶ Longueur de câble de mesure: 6 m (autres câbles sur demande)
- ▶ En option avec connexion enfichable avec l'indicateur
- ▶ Combinable avec tous les indicateurs homologués Soehnle Professional

### Indicateur 3025.01.001

- ▶ Indice de protection IP67
- ▶ Support mural/à colonne inclus 2503.40.001, rampe d'accès 2505.04.001, kit de hauteur réglable 2510.25.005 et barrière de passage 2538.01.001
- ▶ Ecran couleur TFT 3,5" TFT facile à lire (QVGA 320 x 240 pixels)
- ▶ Couleur d'arrière-plan réglable, gradable
- ▶ Fonction de commande comme feu tricolore
- ▶ Indicateur de poids de grande taille avec une hauteur de 20 mm
- ▶ Commande confortable par clavier à effleurement avec 10 touches pour la saisie de touches alphanumériques, p. ex. main de tare
- ▶ 5 programmes utilisateur : Pesage et tarage, totalisation et préparation de commande, comptage et contrôle des pièces, contrôle, commutation dynamique
- ▶ 4 Mémoire de données d'organisation, par ex. pour le numéro d'article, de client ou de bon de livraison.

## Variation

Référence n°	Verifiable	Graduation	Portée	Modèle	Dimensions de la surface de pesée	Variation	g	kg	mm
7784.25.001 Plateforme surbaissée repliable	Oui	200 500	600 1500	Acier inoxydable, avec indicateur 3025, IP 67, support mural					1250 x 1500
2825.01.001 Plateforme surbaissée repliable	Oui	200 500	600 1500	4 roulettes orientables avec frein à l'arrière					1250 x 1500

## Accessoires

---

Référence n° Variation	Description
2505.04.001	Rampe d'accès lisse, à l'avant, acier inoxydable, 1.250 x 500 x 40 mm
2510.25.005	Kit de hauteur réglable, acier inoxydable (composé de 2 x 1 mm, 1 x 3 mm, 1 x 5 mm)
2538.01.001	Barrière de passage, acier inoxydable, longueur = 1.340 mm
2516.01.002	Boîtier de raccordement en indice de protection IP 68, coulé
2505.04.002	Rampe d'accès lisse, en arrière, acier inoxydable, 1.250 x 500 x 40 mm
5711.02.001	Serrure de transport / Cadre de montage, peint en jaune (à l'achat / en échange, remboursement du prix lors du retour de la serrure de transport)