


SÉRIE TITAAAN



TITAAAN 2-90

2 x 840 mm soudure



- Capacité de la pompe 300 m³/h
- Cycle de la machine 30-50 sec.
- Dimensions (L x l x h) 1180 x 2420 x 1150 mm
- Poids 850 kg
- Voltage 400V-3-50 Hz (autres voltages disponibles)
- Puissance 7,0 - 9,0 kW
- Consommation d'air comprimé 100 NI / min. 6 bar



SYSTÈME AUTOMATIQUE INTÉGRÉ



SYSTÈME DE CONTRÔLE AVANCÉ



DÉSIGN HYGIÉNIQUE



Pure Vacuum

SÉRIE TITAAAN

MACHINES SOUS-VIDE AUTOMATIQUES DOUBLE-CLOCHE DE RENOMMÉE MONDIALE

- Machine sous-vide automatique double cloche à convoyeur pour des applications industrielles.
- Design Intelligent pour un nettoyage facile et une hygiène optimale à tout moment
- Fonctions de commande avancées et adaptables suivant l'utilisation
- Interface de commande intuitive avec écran couleur
- Utilisation et entretien facile avec programme complet de maintenance
- Construction astucieuse et matériaux de haute qualité pour une résistance maximale dans les environnements les plus exigeants
- Rendement élevé avec un coût opérationnel minimalisé

SECTEUR ALIMENTAIRE

Production industrielle - Grossiste - Exportation (viande, volaille, poisson, légumes, etc.)

- Aucune contamination ou multiplication de bactéries, permettant une amélioration de la D.L.C. Donc:
 - économies dues à de meilleures négociations des volumes d'achats, des préparations culinaires élaborées à l'avance et une diminution des pertes de produits.
 - accroissement du chiffre d'affaires avec l'élargissement de l'offre et de la clientèle.
- Maintien optimal des conditions d'hygiène du produit et du lieu de stockage (fermeture hermétique)
- Élimination des pertes caractéristiques au produit (aucune dessiccation, moisissures ou brûlures de gel)
- Augmentation des qualités organoleptiques (concentration des parfums et maturation du produit en emballage)
- Application des règles H.A.C.C.P. et de sécurité alimentaire

SECTEUR INDUSTRIEL

Electronique - Semi-conducteurs - Textile - etc.

- Conditionnement anti-corrosion et anti-oxydation
- Protection contre l'humidité et la poussière
- Réduction de volume et économie d'espace de stockage
- Solution contre les éraflures et rayures pendant la manutention
- Diminution des risques de fraude
- Garantie de la stérilité du produit

CARACTÉRISTIQUES

GÉNÉRALITÉS

- Machine sous-vide automatique double cloche à convoyeur
- Construction robuste tout inox
- Tapis de convoyeur avec fixation rapide pour un nettoyage facile
- Ecran LCD couleur haute résolution
- Interface graphique intuitive
- 20 programmes ajustables en % et mbar/hPa
- Paramétrage possible en six langues
- Accès sécurisé aux paramètres de programmation
- Mécanisme de soudure monté dans le couvercle
- Hauteur de convoyeur ajustable

FONCTIONS DE CONDITIONNEMENT

- **Mise sous-vide**
Niveau de vide final de 99,9% (0,2 mbar)
- **Soft-air**
Remise en atmosphère progressive pour la protection du produit et de l'emballage

FONCTIONS DE SOUDURE

- **Double-soudure**
2 x 3,5 mm fils de résistance bombé pour élimination des restes de produits et solide fermeture hermétique
- **Soudure-coupure**
1 x fil de résistance bombé de 3,5 mm + 1 x filament de coupure de 1,1 mm avec commande simultanée (coupure du reste du sac)
- **Soudure-coupure 1-2**
1 x fil de résistance bombé de 3,5 mm + 1 x filament de coupure de 1,1 mm avec commande séparée (sac rétractable)
- **Soudure large**
1 x fil de résistance plat de 8,0 mm

FONCTIONS DE COMMANDE OPÉRATIONNELLE

- **Contrôle Avancé par sensor**
Pourcentage de vide pour un paramétrage précis et constant indépendamment du produit / Programmation automatique / 20 programmes personnalisables / Vide additionnel / Vide séquentiel / Interface PC
- **Contrôle des Liquides par sensor**
Pourcentage de vide avec détection automatique du point d'ébullition. Cycle rapide et meilleur préservation du produit. Programmation automatique / 20 programmes personnalisables / Vide additionnel / Vide séquentiel / Interface PC

FONCTIONS DE COMMANDE COMPLÉMENTAIRES

- Touche stop pour arrêt complet du cycle
- Fonction de déshumidification de la pompe / fonction de mise en veille / compteur horaire avec alarme paramétrable pour entretien / Assistance diagnostique pour maintenance

ACCESSOIRES

- Convoyeurs de transport extérieur
- Kit de maintenance standard pour entretien régulier
- Plaques de compensation de volume du couvercle
- Kit de préparation pour pompe extérieure

■ Option

■ Standard

Sous réserve d'erreurs d'impression

